

Tipps zur Pflege Ihrer aqua-vogt Produkte

Thermo-Schutz-Roll

Sicherheitsvorschrift für die THERMO-SCHUTZ- ROLL

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, darf die Abdeckung niemals vorsätzlich betreten werden. Auch darf die Abdeckung mit keinen scharfen und spitzen Gegenstände in Berührung kommen. Oder gereinigt werden auch keine säurehaltigen Putzmittel, macht die Abdeckung spröde.

Bei Schwimmbecken deren Rand erhöht ist müssen die Befestigungen in einem Winkel von mind. 45° schräg nach unten gebohrt werden, da sonst nicht mit der nötigen Spannkraft abgespannt werden kann.

Damit das Regenwasser abfließen kann, ist die Abdeckung zwischen den Alurohren in der Mitte der einzelnen Bahnen mit Abflusslöcher ausgestattet. Aus örtl. Gegebenheiten ist es nicht immer möglich, die Löcher vor allem bei Treppen usw. – an der richtigen Position bei der Produktion einzuarbeiten. Nach der Montage und bei ersten Regenfällen sind dort wo evtl. Wassersäcke bilden, zusätzliche Löcher einzustanzen. Diese zusätzlichen Regenablauflöcher beeinträchtigen die Kindersicherheit nicht. Immer darauf achten, dass die Abflusslöcher nicht durch Schmutz oder Laub usw zugesetzt sind. Das Ablaufen des Regenwassers muss immer gewährleistet sein.

Pflege und Wartung

Solar-Material

THERMO SCHUTZ ROLL- Abdeckungen mit einem Solar- transluzenten Material müssen immer vor Sonneneinstrahlungen geschützt werden. Wir empfehlen eine Schutzhülle, Verkleidung oder Sitzbank für die aufgerollte Abdeckung oder aber das Erste und das letzte Folien Feld mit grauen Material fertigen zu lassen, damit beim Einrollen diese graue Material die transparente Folie schützt. Transluzentes Material eignet sich nicht, die Abdeckung über den Winter auf dem Becken zu belassen. Sie muss eingerollt werden!

Pflege

Das Material das wir für unsere Abdeckungen verwenden ist sehr pflegeleicht und problemlos zu reinigen. Durch regelmäßiges Abspritzen der Abdeckung wird diese von losem Schutz und Staub befreit.

Am Ende der Badesaison die Abdeckung mit lauwarmen Wasser und den handelsüblichen Kunststoffreiniger reinigen. Keine säure- oder laugenhaltige Mittel sowie Entkalker verwenden, da sonst die Abdeckung rissig und spröde wird. Wenn die Abdeckung nicht auf dem Becken bleibt, bitte darauf achten, das sie nur ganz trocken und von Blättern befreit eingerollt und „eingemottet“ wird.

Geringste Wasserrückstände verursachen Stockflecken und einen unangenehmen stickigen Geruch . Eingerolltes Laub kann durch den Zersetzungsprozess eine bleibende Verfärbung der Folie bewirken.

Überwinterung:

Wenn die Schwimmbadabdeckung über Winter auf dem Becken bleibt (ausgenommen die transluzente Abdeckung) schützt sie Ihr Becken vor Schmutz und vor hinfallen von Tieren usw.

Es ist aber zwingend notwendig, das der Schnee von der Abdeckung entfernt wird, da sich sonst die Stangen durchbiegen.

Ideal und macht nicht so viel Mühe:- eine Winterabstützung von aqua-vogt. Je nach Breite des Beckens werden 1 – 2 Winterabstützungen aus Aluminium mit Klappfüßen und unten mit Schutzplatten für Folienbecken gefertigt.

Die Winterabstützung wird über die Länge des Beckens eingestellt.

Dazu benötigen wir die Angabe der Beckenlänge und die Tiefe des Beckens.

Durch den Klappmechanismus kann diese leicht aufgestellt werden und ist genau so leicht nach dem Winterbetrieb zu verstauen.

Soll Ihre Abdeckung noch Sicherer werden. Empfehlen wir die

THERMO-SCHUTZ- ROLL mit einem Stangenabstand von 1 m fertigen zu lassen

Auf das Durchbiegen der Stangen hat die Mehrzahl der Stangen keinen Einfluss!

Bei rauen Rändern raten wir dringend die Abdeckung mit einer Randverstärkung zu bestellen.

Thermo-Schwimm-Abdeckung

Die Thermo-Schwimm-Abdeckung ist dank der von uns verwendeten Materialien pflegeleicht und problemlos zu reinigen.

Ein regelmäßiges abspritzen mit lauwarmem Wasser genügt in der Regel. Kalkflecken können mit CA 2004 (erhältlich unter aqua-vogt.de oder 07044-909786) entfernt werden.

Auf keinen Fall dürfen scheuernde Reiniger oder kratzende Gegenstände verwendet werden, das könnte ein anrauen der Folie und eine damit schnellere Verschmutzung zur Folge haben.

bewährte Faustregel: Alle 6-8 Wochen die Abdeckung reinigen, dann hat der Schmutz keine Gelegenheit zur hartnäckigen Verkrustung.

Pflege

Edelstahlteile müssen 1x pro Jahr mit Edelstahlreiniger gereinigt werden.

Alle Edelstahlteile müssen gepflegt werden und entsprechend sorgfältig behandelt werden.

Sie müssen darauf achten das diese nicht am Boden ,oder mit anderen metallischen Gegenständen schleifen, denn dadurch kann die Passivschicht beschädigt werden. Bohr , - Schleif , - und Sägearbeiten an metallischen Gegenständen in der Nähe der Edelstahlteile sollte vermieden werden. Betonwände , Randplatten können geringe Mengen von Eisen enthalten, welche evtl. zu Korrosionen führen können. Dieses kann durch ein nachbehandeln behoben werden.

Hallenbad: Achten Sie darauf das die Edelstahlteile regelmäßig mit Frischwasser abgespritzt wird um eingetrocknete Rückstände von Salzen (Chloride) zu entfernen und dadurch die Edelstahlteile vor Korrosion zu schützen .

Überwinterung

Freibäder die mit Thermo Schwimm Abdeckungen ausgestattet sind empfehlen wir, im Herbst nach Beendung der Badesaison winterfest zu machen. Die Abdeckung wird gereinigt und aufgerollt. Sehr zu empfehlen, jetzt eine Winterabdeckung von aqua-vogt auf Ihrem Becken anzubringen, das erspart Ihnen im Frühjahr die mühevolle Reinigung des Beckens.

Folgende Punkte sind zur Pflege der Folie dringend zu beachten:

Alle Blätter und sonstige Gegenstände sind zu entfernen. Die Thermo Schwimm Abdeckung muss trocken eingerollt und gelagert werden, denn auch kleine Wasserrückstände verursachen dumpfe und unangenehme Gerüche. Blätter die auf der Folie liegen bleiben und mit eingerollt werden, verursachen durch den Zersetzungsprozess hartnäckige, hässliche Flecken. Die Thermo Schwimm Abdeckung darf bei Frost und niedrigen Temperaturen, keinesfalls betätigt werden sonst Materialbruchgefahr oder Schäden an der Abdeckung. Wofür wir keine Haftung übernehmen.

Thermo-Rollladen-Abdeckung

Betrieb und Pflege der Abdeckung

Wichtig

Der Rollladen muss immer vollständig geöffnet werden. Beim Badebetrieb der Anlage diese immer unter Aufsicht bzw. Sichtkontakt durchführen. Wenn gebadet wird, darf die Anlage auf keinen Fall betrieben werden. Ebenfalls darf die Anlage niemals unbeaufsichtigt in Betrieb sein. Bei Unfällen infolge unsachgemäßer Handhabung Montage oder Pflege, sowie Fehlmanipulationen an der Anlage weisen wir sämtliche Haftung zurück.

Ein Unfallschutz stellt der Rollladen erst dar, wenn entweder ein Mauervorsprung unter der Wasseroberfläche vorhanden ist, oder ein 4 seitiger Handlauf unter der Wasseroberfläche montiert ist. Auf jedenfalls muss der Wasserstand vor Schließung des Rollladens kontrolliert weder. Er darf weder zu hoch noch zu niedrig sein.

Reinigen – Pflege

Unsere Rollladenabdeckungen sind dank der glatten Oberfläche und des von uns verwendeten Materials sehr pflegeleicht. Ein regelmäßiges Abspritzen der Abdeckung befreit diese von Staub und losem Schmutz. Je nach Wasserbeschaffenheit kann sich bei kalkhaltigem Wasser Kalk absetzen. Wenn der Kalk in regelmäßigen Abständen entfernt wird (ca 6 – 8 Wochen) lässt er sich relativ leicht entfernen.. Bei regelmäßiger Reinigung haben Sie lange Freude an ihrem Produkt.

Wir empfehlen einen sauren Reiniger (wie zum Beispiel unser CA 2004) für den Kalk einzusetzen. Dieses Reinigungsmittel kann man mit einem Schrubber großflächig auf den Rollladen auftragen. längere Zeit einwirken lassen und dann mit dem Dampfstrahlgerät abspritzen. Das Dampfstrahlgerät nicht zu nahe an die Lamellen bringen und auch nicht zu lange auf der gleichen Stelle verharren. Blätter müssen von der Abdeckung in regelmäßigen Abständen entfernt werden, da die austretende Gerbsäure zu dauerhaften Flecken führen kann.

Edelstahlteile und Aufrollvorrichtungen müssen auch gepflegt und entsprechend sorgfältig behandelt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass das Edelstahl nicht über den Boden gezogen wird und nicht mit anderen metallischen Gegenständen in Berührung kommt. Dadurch kann die Passivschicht beschädigt werden. Bohr- Schleif- und Sägearbeiten an metallischen Gegenständen nicht in der Nähe von Edelstahlteilen durchführen.

Betonwände, Randplatten können geringe Mengen an Eisen enthalten, welche evtl. zu Korrosionen führen können. Dieses kann durch eine Nachbehandlung behoben werden. Im Hallenbad sind die Edelstahlteile regelmäßig mit Frischwasser abzuspritzen um eingetrocknete Salzrückstände (Chloride zu entfernen und dadurch die Edelstahlteile vor Korrosion zu schützen.

Überwinterung

Wir empfehlen im Herbst, wenn Sie Ihr Becken winterfest machen, den Rollladen gründlich zu reinigen, und möglichst trocken einzurollen. Beachten Sie, dass keine Blätter und sonstige Gegenstände mit eingerollt werden dürfen. Blätter verursachen durch die beim Zersetzungsprozess austretende Gerbsäure hartnäckige bleibende Flecken.

Ideal ist: Ihr Becken mit einer aqua-vogt Winterabdeckung abzudecken. Sie sparen im Frühjahr eine Menge Putzarbeit und außerdem verhindern Sie das Hineinfallen von z.B: Tieren, Schmutz und Unrat.

Der Rollladen kann auch auf dem Becken bleiben, dies hat aber den großen Nachteil, dass er sehr schmutzig wird. Laub und Unrat muss trotzdem immer wieder entfernt werden – Flecken !

Bei niederen Temperaturen darf der Rollladen auf keinen Fall bewegt werden. Niedere Temperaturen erhöhen die Brüchigkeit des Material stark. Es muss außerdem unbedingt beachtet werden, dass der Rollladen nicht auf der Wand oder dem Mauervorsprung oder den Haltstangen aufliegt und somit in der „Luft“ hängt.